

Handkreissäge

HS7601J

1.200 W • 5.200 U/min • 190 mm

Kraftvolle professionelle Handkreissäge

Eine robuste Handkreissäge mit 1.200 W Motor und einer Drehzahl von 5.200 U/min, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 66 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel (EPTA)	3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	309 x 232 x 255 mm

Spezifikationen

- Durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung
- Für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar
- Vergrößerter, robuster Tisch für präzises Arbeiten
- Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

EAN 0088381686129

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

196520-1

Absaugstutzen

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm

821552-6

MAKPAC Gr. 4

838108-8

MAKPAC Koffereinsatz

B-07967

Kreissägeblatt, MFORCE



821552-6

MAKPAC Gr. 4

838108-8

MAKPAC Koffereinsatz

B-07967

Kreissägeblatt, MFORCE

B-08056

Kreissägeblatt, MFORCE

B-08224

Kreissägeblatt, MAKFORCE

B-08486

Kreissägeblatt, MAKFORCE

B-13683

Handkreissägeblatt für Baustelle

B-64185

EFFICUT Handkreissägeblatt

B-68622

EFFICUT Handkreissägeblatt



Passendes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag

194367-7

Führungsschiene 3.000 mm

194385-5

Schraubzwingen

194925-9

Führungsschiene 1.900 mm

196520-1

Absaugstutzen

197005-0

Führungsschienenadapter für

198885-7

Führungsschienenverbinder

199140-0

Führungsschiene 1.000 mm

199826-6

Ratschenzwingen

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm



Service